

設備名称	調光回路		可搬形調光器 (2kw×3ch)		直回路				制御信号系統数		常設器材	備考					
	3Kw	4Kw	専用直回路 C型60A	台数	平行15A	C型60A ON/OFF可	C型30A	200V D型20A	DMX-out	Ether							
コンダクター	客席天井	2回路/C型30A×2口									SF19° (アイリス付)×2	コンセントボックス					
客席Sus	(下上2分割式)	12回路/C型20A×36口									1KF×12	フライダクト					
プロセニウムBo	(LED)										LEF2-4M-WW(130w)×10	W					
プロセニウムSus		12回路/C型20A×36口									LEF2-4M-3C(130w)×11	B, G, R					
1Bo	(LED)										LEF2-4M-WW(130w)×12	W					
1Sus		12回路/C型20A×36口									LEF2-4M-3C(130w)×13	B, G, R					
2Bo	(LED)										1KC×12・1KF×15	フライダクト					
2Sus		12回路/C型20A×36口									LEF2-4M-WW(130w)×12	W					
3Bo	(22バトン仮設)	回路、回線なし									LEF2-4M-3C(130w)×13	B, G, R					
3Sus		12回路/C型20A×36口									1KC×12 1KF×15	フライダクト					
4Sus		12回路/C型20A×36口									LEF-6MUH-6CB(200w)×17(仮設用)	常設器材なし					
アップーホリゾン(UH)	(LED)										LEF-6MUH-6CB(200w)×17	DB, B, G, R, Am, W					
ローホリゾン(LH)	(LED)										LEF-6MH-6CB(200w)×17	DB, B, G, R, Am, W					
ギャラリー(GL)	(下上同様)	2回路/C型20A×4口									1系統/1口	1系統/1口	袖明かり有				
トーメンタル(TT)	(下上同様)	6回路/C型20A×12口											コンセントボックス				
フロアコンセント(FC)	前(FC)	12回路/C型30A×12口											舞台袖コンセント盤とパラ				
	下手(FC)	24回路/C型30A×24口									4回路/4口	4系統/4口	舞台袖コンセント盤とパラ				
	上手(FC)	24回路/C型30A×24口									4回路/4口	4系統/4口	舞台袖コンセント盤とパラ				
	カビット(OFC)	8回路/C型30A×8口									4回路/8口						
天井反射板ライト		※LEDダウンライト(90W相当)×87灯 8系統															
フロントサイド(FR)	上段(下上同様)	5回路/C型20A×10口 (内3回路サイトバルコニーとパラ)									2回路/2口	60Aとパ ^ラ 4口	2回路/2口	2系統/2口	1系統/2口	1KC×16・Par(1N)×2・SF26°×1	フライダクト
	下段(下上同様)	3回路/C型20A×6口 (内3回路サイトバルコニーとパラ)									2回路/2口	60Aとパ ^ラ 4口	2回路/2口	2系統/2口	1系統/2口	1KC×12・Par(1N)×4 SF26°×1・SF36°×1	フライダクト
客席サイドバルコニー	上段(下上同様)	3回路/C型20A×6口 (全てFR上段とパラ)									1回路/1口			1系統/1口			コンセントボックス
	下段(下上同様)	3回路/C型20A×6口 (全てFR下段とパラ)									1回路/1口			1系統/1口	SF26°×1		コンセントボックス
客席正面バルコニー	上段	4回路/C型20A×8口									1回路/1口			1系統/1口	PAR(1N)×2		コンセントボックス
	下段	4回路/C型20A×8口									1回路/1口	1回路/1口	1系統/1口	1系統/1口	SF19°×4		コンセントボックス
第1シーリング(1CL)	上段	16回路/C型20A×32口									2回路/2口	60Aとパ ^ラ 4口	2回路/2口	2系統/2口	1系統/2口	1.5KC×16・Par(1N)×5	フライダクト
	下段	8回路/C型20A×16口														1.5KC×24・SF10°(アイリス付)×3	フライダクト
第2シーリング(2CL)											2回路/2口	60Aとパ ^ラ 4口	2回路/2口	2系統/2口	1系統/2口	2KC×16	フライダクト
	センタールーム													2系統/2口		3Kwケソノンピン×4	コンセントボックス
舞台袖コンセント盤	下手前	15回路/C型30A×15口 (下FC10~24とパラ)									2回路/2口 下FC直3.4とパラ		2回路/2口	in:1系統 out:2系統	1系統/1口		
	下手奥	15回路/C型30A×15口 (前FC1~6/下FC1~9とパラ)									2回路/2口 下FC直1.2とパラ						
	上手前	15回路/C型30A×15口 (上FC10~24とパラ)									2回路/2口 上FC直3.4とパラ	2回路/2口		in:1系統 out:2系統	1系統/1口		
	上手奥	15回路/C型30A×15口 (前FC7~12/上FC1~9とパラ)									2回路/2口 上FC直1.2とパラ						
持込卓用コネクタボックス	客席中央										4回路(UPS)		1回路/1口	in:4系統	1系統/1口		
	客席最後列										4回路(UPS)		1回路/1口	in:4系統	1系統/1口		
舞台袖コネクタボックス	舞台下手袖										2回路(UPS)			in:4系統			
仮設電源盤	舞台下手袖	1φ3W 105/210V 60Hz 70kVA	主幹MCCB 3P 400AF/350AT×1								2回路(E付)	2個	8個	4個	2系統/2口		※カムロックコネクタ1式、端子台1式
	舞台上手袖	1φ3W 105/210V 60Hz 70kVA	主幹MCCB 3P 400AF/350AT×1								2回路(E付)	2個	8個	4個	2系統/2口		※カムロックコネクタ1式、端子台1式
	奥舞台下手 スノコ	1φ3W 105/210V 60Hz 30kVA	主幹MCCB 3P 225AF/150AT×1											2系統/2口		※カムロックコネクタ1式、端子台1式(スノコとパラ)	
	舞台上手袖 奥舞台下手	3φ3W 210V 60Hz 30kVA	主幹MCCB 3P 100AF/100AT×1											2系統/2口	1系統/1口	※カムロックコネクタ1式、端子台1式(奥舞台とパラ)	

2KC-2Kwトツ(LNC2-400型) 1.5KC-1.5Kwトツ(AL-AQS-15LR-2型) 1KC-1Kwトツ(AL-AQS-10R-3型) 1KF-1Kwフレネル(AL-AQF-10R-2型)

照明操作卓 東芝LTE:LIGSTAR-IV TypeS

プリセットフェーダー	120本 3段	サブマスターフェーダー	20本
CH数	4096CH	記憶シーン数	2000シーン
		外部データ	USBメモリー JASC II 対応