



- 天井固定グリッド
φ48.6、□1500
- 固定バトンパイプ
φ48.6、L=11.85m
- 技術ギャラリー正面バトン
φ48.6、1スパンL=1.3m
- 技術ギャラリーサイドバトン
φ48.6、1スパンL=1.3m
- 軒下バトン (11列)
φ48.6、1列L=0.5m

<許容重量>
 TOTAL 10.6t
 グリッド1.5m(1スパン) 200kg
 ギャラリー/軒下パイプ(1スパン) 200kg
 舞台床積載荷重・・・300kg/m²

グリッド 可搬調光器用 直
 ■ 直回路 C型30A1回路1口 (DMX-OUT付)
 ■ 直回路 C型30A1回路1口
 ※下上各6箇所 計12回路
 DMX-OUT付は下手のみ
 可搬調光器(1Kw×3ch) 8台

技術ギャラリー通路
 ■ 調光回路 C型20A4回路4口
 ※下上各4箇所 計32回路
 全て軒下回路とパラ

軒下天井
 ⊕ 調光回路 C型20A4回路4口
 ※下上各4箇所 計32回路
 全て技術ギャラリー回路とパラ

凡例
 ● 500wトツ(AL-AQS-5R型)
 ● 500wフレネル(AL-AQF-5R型)
 ⊖ Par 5M

上田市交流文化芸術センター
 大スタジオ照明断面図 下手 (上手も同様)
 回路図
 S=1:100 Sheet: A3
 2022年4月1日現在