



<許容重量>  
TOTAL 10.6t  
グリッド1.5m(1スパン) 200kg  
ギャラリー/軒下パイプ(1スパン) 200kg  
舞台床積載荷重・・・300kg/m<sup>2</sup>

※UPS作動時TOTAL,15Aまで

凡例

- 1Kwフレネル (AL-AQF-10R-2型)
- 500w ツツ (AL-AQS-5R型)
- 500w フレネル (AL-AQF-5R型)
- 5M PAR (AL-R-64L) 500W
- SOURCEFOUR-436 750W
- LED Bo (LEF2-4M-3C) 130W
- 移動型調光機器 (1kw × 3回路)
- 移動型調光機器 (2kw × 3回路)
- 移動型調光器 専用アドレスナンバー

グリッド 可搬調光器用 直

- 直回路 C型30A1回路1口 (DMX-OUT付)
- 直回路 C型30A1回路1口

※下上各6箇所 計12回路  
DMX-OUT付は下手のみ

可搬調光器 (1Kw × 3ch) 9台  
可搬調光器 (2Kw × 3ch) 2台

<空DIM>  
(230)

軒下天井

- 調光回路 C型20A4回路4口

※下上各4箇所 計32回路  
全て2F技術ギャラリー回路とパラ

吊り用パイプ

技術ギャラリー

- 調光回路 C型20A4回路4口

※下上各4箇所 計32回路  
全て軒下天井回路とパラ

上田市交流文化芸術センター

大スタジオ照明平面図  
回路図

S=1 : 100 Sheet : A3

2026年2月1日現在